



Hydro Soft Water Solutions  
Simplex® & Duplex® external

### ZACHT WATER

De Hydro Soft Water Solutions in de versies Hydro Soft Simplex® en Hydro Soft Duplex® kunnen in het geval er weinig ruimte is ook als external geplaatst worden.

In dat geval worden de onthardingsunit(s) en het zoutreservoir apart van elkaar geplaatst.

Dit kan bijvoorbeeld in de meterkast of in de meterput al naar gelang er ruimte beschikbaar is.

De werking van de waterontharder wordt hierdoor niet beïnvloed.

### PRESTATIES

	Hydro Soft Simplex®	Hydro Soft Duplex®
Capaciteit (liter/min.)	25	45
Capaciteit (liter/12° dH)	836	2 x 836

### VERBRUIK/REGENERATIE

Genius Salt® zoutverbruik per regeneratie (kg)	0,23	0,23
Genius Salt® zoutvoorraad (kg)	25	25
Spoelwater per regeneratie (ltr.)	12	12
Spoeltijd per regeneratie (min.)	12	12

### AFMETINGEN ONTHARDINGSUNIT

Aansluiting	¾"	¾"
Inbouwhoogte (cm)	49	49
Inbouwbreedte (cm)	24	41,5
Inbouwdiepte (cm)	27,5	35

### AFMETINGEN ZOUTRESERVOIR

Hoogte (cm)	42,5	42,5
Breedte (cm)	28,5	28,5
Diepte (cm)	28,5	28,5

### Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Aarzel niet en neem contact met ons op via [genius@watergenius.nl](mailto:genius@watergenius.nl) of op +31 (0) 78 64 74 596. Wij helpen u graag verder.

