



GREENline 850 external



GREENline 1400 external

De G.R.E.E.N. Line™ toestellen in de uitvoeringen Classic 850™ en 1400™ kunnen in het geval er weinig ruimte is ook als external geplaatst worden.

In dat geval worden de onthardingsunit en het zoutreservoir apart van elkaar geplaatst.

De werking van de waterontharder wordt hierdoor niet beïnvloed.

Allebei garanderen ze een betrouwbare kwaliteit en het comfort van zacht water.

CLASSIC



PRESTATIES

Capaciteit (liter/min.)	25	55
Capaciteit (ltr/12 Dh°)	2100	4200

VERBRUIK

Zoutvoorraad (kg)	25	25
Zoutverbruik (kg/reg.) Economisch	0,7	1,8
Regeneratie Systeem - ERS™	✓	✓

FORMAAT ONTHARDINGSUNIT

Breedte/Diameter x Diepte x Hoogte (cm)	Ø22x35x66	Ø28x37x60
-----------------------------------------	-----------	-----------

FORMAAT ZOUTOPSLAG

Breedte/Diameter x diepte x Hoogte (cm)	Ø26x46	34x31x44
Aansluiting	3/4"	3/4"

UITRUSTING

By-pass	✓	✓
2 inox flexibels	✓	✓
2 meter afvoer met klem	✓	✓
Zout (kg)	25	25
Opstart (gratis)	✓	✓

CLASSIC G.R.E.E.N LINE EXTERNAL

Een complete waterontharder voor iedereen inclusief aansluitset en 25 kg zout

