



TECHNISCHE GEGEVENS SIMPLEX 320 SC

Aansluiting	1 of 3/4 inch
Aanbevolen drukregelaar	3/4 inch
Max. watertemperatuur	50°C
Min.-max. druk	2-6 bar
Piekdebiet	1.500 l/u
Bedrijfsdebiet	1.000 l/u
Drukverlies	0,5 bar
Uitwisselingscapaciteit	16,64 m ³ /°f
Harsvolume	3,2 l
Waterverbruik voor regeneratie	16 tot 25 l
Zoutverbruik voor regeneratie	0,300 kg
Regeneratietijd	15 minuten
Afmetingen (l x b x h)	230 x 480 x 510 mm
Capaciteit zoutreservoir	11 kg
Ingebouwd zelfreinigend filter	2 x 80 micron



TECHNISCHE GEGEVENS DUPLEX 320 DC

Aansluiting	1 of 3/4 inch
Aanbevolen drukregelaar	≥ 3/4 inch
Max. watertemperatuur	50°C
Min.-max. druk	2-6 bar
Piekdebiet	3.000 l/u
Bedrijfsdebiet	2.000 l/u
Drukverlies	0,5 bar
Uitwisselingscapaciteit	2 x 16,64 m ³ /°f
Harsvolume	2 x 3,2 l
Waterverbruik voor regeneratie	van 2 x 16 tot 2 x 25 l
Zoutverbruik voor regeneratie	2 x 0,300 kg
Regeneratietijd	2 x 15 minuten
Afmetingen (l x b x h)	480 x 400 x 510 mm
Capaciteit zoutreservoir	35 kg
Ingebouwd zelfreinigend filter	4 x 80 micron



Dealer: